

iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC97FLR62S



B



Dunstabzugshaube im vertikalen Design mit hoher Absaugleistung und für kraftvolle Performance.

- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ Angenehm leiser Motor
- ✓ cookConnect System – Regeln Sie über Ihr Kochfeld die Leistungsstufen und Beleuchtung der Dunstabzugshaube.
- ✓ voiceControl – Steuern Sie die Funktionen und Beleuchtung der Dunstabzugshaube ganz einfach per Sprache.
- ✓ Home Connect – die App, die Ihre Dunstabzugshaube smarter macht.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel : 130 cm
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 430 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
 Nettogewicht : 21,545 kg
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 394 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 578.0 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 311 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 717 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung : 57 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Andere
 EAN-Nummer : 4242003909430
 Anschlusswert : 143 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

LZ11AFV16	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
LZ11AF116	Clean Air Plus Umluftset
LZ11AFB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ10AFS00	Long Life Umluftset
LZ10AFR00	Long Life Umluftset (kaminlos)



4 242003 909430

iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC97FLR62S

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse
- 90 cm
-
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Mit schwarzem Kamin ausgestattet

Design

- Glasscheibe: schwarz bedruckt
-
- Filterabdeckung aus Glas
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
-

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB

Komfort

- cookConnect System
- (mit passendem Kochfeld)
- Boost-Funktion
- Schnellmontagebefestigung
- PowerBoost Stellung
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Automatischer Gebläsenachlauf
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
-
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Dimm-Funktion
- softLight
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
- 2 einflutig stehend. Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 360 lux
- Randabsaugung
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Kassette mit Alurahmen schwarz
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

HomeConnect-fähig über WLAN

- HomeConnect-fähig über WLAN für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich

- Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbelichtung über Home Connect verfügbar

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 890 x 263 mm
-
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 263 mm

Technische Informationen

- Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 394 m³/h
 - Intensivstufe 717 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
 - Umluftstufe:
 - Max. Normalbetrieb: 311 m³/h
 - Intensivstufe: 578 m³/h
 - Geräuschwerte Umluft:#
 - Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
 - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 - mit Rückstauklappe
 - Max. Förderleistung: 717 m³/h
 - Gesamtanschlusswert: 143 W

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591
 - max. 717 m³/h
 - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
 - max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h
 - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 57 dB dB(A) re 1 pW
 - Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
 - Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 263 mm
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
LC97FLR62S**

Maßzeichnungen

